

PORTO 製品仕様書

製品使用一覧

製品名	PORTO (ポルト)
納期	発注確定後約60日間
レイアウト	I-LAND、ペニンシュラ、C-LAND、On-wall
間口	W2440 (W2590mm) / W2590 (W2740mm) / W2740 (W2890mm) ※寸法はアルミデザインウォール仕様
ワークトップ奥行き	770mm / 900mm / 1050mm
ワークトップ高さ	850mm / 900mm · AirFlow 脚 100mm / 150mm
シンク	3Dシンク
ドアマテリアル	ハイプレッシャーラミネート/ メラミンフェイスチップボード
ハンドル	材質 / 本体 = Φ20mm天然木、ベース = 金属製 シルバー塗装
ハンドル長さ	引き出し間口 : W150 = プッシュツマミタイプ (シルバー) W300=L 180mm、W450 = L 245mm、w750以上 = L 340mm 開き扉間口 : W450/600= L 180mm
引出レール	フルモーション機能付きレール採用 引き出し箱はブラックオーカグレイン柄
Air Flow 脚	金属製・転倒防止部分付き
加熱機器	ガス : RB71AW36T1RVW (リンナイ製) 3つ口、ガラストップ、水無両面グリル、全口センサー搭載、 焦げ付き消化機能、温調機能、タイマー機能、湯沸かし・炊飯機能、 高温炒め機能 (バーナー左右)
	ガス : RHB71W32L25RASTW (リンナイ製) 3つ口、ガラストップ、+RRECIPEアプリ連動機能、 ココットプレート付属 (ブラック)、レンジフード連動機能、 水無しワイド両面焼グリル、焦げつき消化機能、温調機能、タイマー機能、 オートグリル機能、湯わかし・炊飯機能
	IH : HT-N8STWFS (日立製) 3つ口、ガラストップ、+RRECIPEアプリ連動機能、 【IH機能】適温調理、適温調理サポート、麵ゆで、煮込み、保温、湯沸かし、炊飯 【グリル機能】魚焼き、焼き物、過熱水蒸気、ノンフライ 【オープン機能】魚煮つけ (切身)
水栓金具	トールボイ : シングルレバー混合水栓 スタンダードタイプ : シングルレバー混合水栓
食器洗浄乾燥機 ※食洗プラン組込機種	RKW-405A-SV (リンナイ製) : W450mm、本体色 : シルバー、配管カバー付き
フード	FLATセンターフード : TRFL-B90BDC-70/TRFL-B90BDCJ-70(給気連動タイプ) 間口 900mm 奥行 735mm 高さ 700mm FLATペニンシュラ : TRFL-B90BDPR(L) 間口 900mm 奥行 735mm 高さ 440mm FLATオンウォール : TRFL-B90BD 間口 900mm 奥行 900mm 高さ 440mm フードレスも選択可

調理台プレート	チタン研磨トップ用=MP-BS45A2B / アイストップ用=MP-BS45LB
マルチプレート	MP-C4556CR4B : ステンレスチタン仕上げ
まな板	SDOP-MI35PEB : 樹脂製、ブラック仕様
ステンレス製排水プレート	SDOP-STB1 : ステンレスチタン仕上げ、ステンレスエンブレムアイストップ
その他付属品	<p>ステンレス配管ボックスセット MKOP-HC100STSCB-SEMKOP-HC150STSCB-SET 排水栓一式：チタン研磨トップ用 KSX-HST-30S アイストップ用 KSX-HST-34S</p> <p>転倒防止部品 アルミ製サイドパネル (MKPS-9076AL2) ※アルミデザインウォール仕様D900 I-LANDプランに2枚付属</p> <p>アイランドユニット用スペーサー (MKNE-150-125F) ※アルミデザインウォール仕様D900I-LANDプランに5~6つ付属</p>

オプション部品

ディッシュプレート	MKOP-DP45A3 : ステンレスチタン仕上げ
ストレート止水栓	K13-15M
キッチン用コンセント	MKOP-SOCKET100B2BK / SL : カラー（ブラック/シルバー）

2025年10月