

## スライドドア

SFDR H3322A(B)4A2

SFDR H3325A(B)4A2

SFDR H4222A(B)4A2

SFDR H4225A(B)4A2

## 取扱説明書・施工説明書

このたびは、お買い上げいただき  
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、  
正しく又末永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所に  
必ず保管し、必要な時にお読みください。


### もくじ

#### 取扱説明書

- ・安全上のご注意 ..... 1
- ・お手入れ方法 / アフターサービスについて ..... 2

#### 施工説明書

- ・安全上のご注意 ..... 3
- ・施工前の確認 / 製品寸法図 ..... 4
- ・下地材の確認 ..... 5
- ・部品の確認 ..... 6
- ・施工方法 / 施工後の清掃・点検 ..... 7 ~ 10



# 取扱説明書

## 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、  
次の表示で説明しています。



**注意**

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**注意**

ガラスドアの開閉は、必ず把手を持って、  
静かに行ってください。




指などをはさんだり、思わぬケガをする恐  
れがあります。

ガラスドアに強い衝撃を与えないでくだ  
さい。



破損して、ケガをする恐れがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着  
用してください。



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがありま  
す。

## お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布などを水またはお湯に浸し、よく絞ってから拭いてください。

汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布で拭き拭きしてください。

ガラス部分は、市販のガラスクリーナー等を使用してください。

## アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトーヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名    ご住所    電話番号    お買い上げ日    異常の内容    品番

製品の保証期間は買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。



# 施工説明書

## 安全上のご注意

必ずお守りください

施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

表示内容を見逃して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	----------------------------

施工完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

この「取扱説明書・施工説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、施工完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

### 警告

スライドドアの施工は、建築壁・床の構造を確かめて正しく行ってください。



転倒して、ケガをする恐れがあります。

### 注意

スライドドアは、必ず壁面に固定してください。



外れて、ケガをする恐れがあります。

工事完了後は、ガラスドアや部品のゆるみがないことを確認してください。




使用中にガラスドアが外れて、ケガをする恐れがあります。

## 施工前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
- ② 壁面の取付位置に下地材があることを、確認してください。
- ③ 壁の直角・垂直・床の水平レベルを確認してください。

## 製品寸法図




	A	B	C	D	E
SFDR - H3322A(B)4A2	3300	3240	855	2157	2264
SFDR - H3325A(B)4A2	3300	3240	855	2412	2519
SFDR - H4222A(B)4A2	4200	4140	1080	2157	2264
SFDR - H4225A(B)4A2	4200	4140	1080	2412	2519

## 下地材の確認

下記の位置に下地材が入っていることを確認してください。

( ガラスドア【SFDR - H4225A(B)4A2】 - 約 46kg × 4 枚、レール - 約 26kg の荷重がかかります。)

ガラスドアの重さはサイズにより異なります。









### サイズバリエーション

	納まり寸法	
	W	H
SFDR - H3322A(B)4A2	3300	2264
SFDR - H3325A(B)4A2	3300	2519
SFDR - H4222A(B)4A2	4200	2264
SFDR - H4225A(B)4A2	4200	2519


## 部品の確認

下記の部品が同梱されています。不足していないか確認してください。

部品名	形 状	数 量
ガラスドア  サイドフレーム (取付ネジ付)		把手付 1 枚 把手無 3 枚  2 本
レール		レール本地 1 本 サイドキャップ 2 個
アンカー (吊りボルト付)		間口サイズにより 数量が異なります
スライドピン		3 個
ブレ止め用ピン		1 個
スパナ		2 個


## 1. レールの取付け

- ・レールには、あらかじめ吊りボルトを通す穴が開いていますので、その位置に吊りボルトが取付けられるように、壁面にアンカーを打ち込んでください。
- ・打ち込んだアンカーに吊りボルトを取付けてください。



( ) 内寸法は、SFDR-H3325A(B)4A2、SFDR-H4225A(B)4A2 の場合を示す。

- ・取付けた吊りボルトにレールを通して、四角ワッシャーとナットでしっかり固定してください。アンカーを使用しない場合は、レールをタッピンネジにて壁面に直接固定してください。(首下 70~80mm の⊕トラスタッピンネジ、又は⊕ナベタッピンネジ)



( ) 内寸法は、SFDR-H3325A(B)4A2、SFDR-H4225A(B)4A2 の場合を示す。


## 2. サイドフレーム、ブレ止め用ピン、スライドピンの取付け

### サイドフレームの取付け

- ・サイドフレームをタッピンネジにて側面に固定してください。  
サイドフレームの溝（戸当たり部分）は、端のレールのセンターにくるようにしてください。


### ブレ止め用ピンの取付け

- ・床面の指定位置に、ブレ止め用ピンを取付けてください。




### スライドピンの取付け

- ・一番手前にくるガラスドア以外の全てのガラスドアにスライドピンを取付けてください。  
下図のようにガラスドアの内側にスライドピンがくるように差し込み、しっかりと固定してください。




### 3．ガラスドアの取付け

- ・ 数字の順番にガラスドアを吊るしていきます。
- ・ のガラスドアは、 把手付のものを吊るしてください。
- ・ のガラスドアは、 床面に取付けたブレ止め用ピンをガラスドア底部の溝に差し込みます、
- ・ のガラスドアは、 次にくるガラスドアのスライドピンをガラスドア底部の溝に差し込みます。




### 5．吊りボルトの取付け

- ・ ガラスドア上部についている止め金具に吊りボルトを差し込みます。
- ・ 六角ボルトを吊りボルトの方へスライドさせ、六角ボルトを締めて固定します。



## 6．アルミカバーの取付け

- ・ レールの両側にアルミカバーを取付けます。



### 施工後の清掃・点検

- ① 「安全上のご注意」および説明書の内容通り施工されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ② 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入頂けます。  
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧ください。

## トーヨーキッチン&リビング株式会社

〒501 3295 岐阜県関市下有知6315 1  
電話 0575 ( 22 ) 1234 ( 代 )



TOYO KITCHEN

トーヨーキッチン&リビング株式会社

お客様相談室



0120-104078

〒107-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TRS117  
02.4